DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

YF DA 0706/1

FICHE TECHNIQUE

ANTI-POLLUTION ESSENCE

GAMME LUPROTEC

TRAITEMENT ANTI-POLLUTION DU CIRCUIT D'ALIMENTATION ESSENCE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide*
Densité : *0,78 +/- 0,05*
Odeur : *aromatique*
Couleur : *jaune paille*
pH : *sans*
Point éclair : *inférieur à 55°C*



PROPRIÉTÉS

ANTI-POLLUTION ESSENCE *est une combinaison d'additifs permettant de baisser très sensiblement les émissions polluantes des moteurs à explosion (essence). Ce produit s'ajoute simplement au carburant et va ainsi permettre de diminuer l'émission des gaz polluants : CO (monoxyde de carbone), HC (hydrocarbures imbrûlés), Nox (oxyde d'azote), CO_2 (dioxyde de carbone), SO_2 (anhydride sulfureux).*

Avantages : *contribue efficacement à la lutte contre les émissions polluantes, diminue la consommation de carburant, nettoie et lubrifie le système d'injection, compatible avec les pots catalytiques. En nettoyant et lubrifiant le circuit d'alimentation,* **ANTI-POLLUTION ESSENCE** *apporte un meilleur rendement moteur ainsi qu'une diminution de la consommation des carburants.*

Domaines d'utilisation : *convient à tous types de véhicules avec moteur fonctionnant avec de l'essence.*

Utilisation de **ANTI-POLLUTION ESSENCE** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Traitement anti-pollution en curatif.	*Prêt à l'emploi.*	*Verser* **ANTI-POLLUTION ESSENCE** *dans le réservoir avant le remplissage de celui-ci afin d'assurer une meilleure dispersion.* *Il est conseillé de traiter 2 à 3 pleins consécutifs.* *1 flacon de 300 ml permet de traiter jusqu'à 80 Litres de carburant.*
Traitement anti-pollution en préventif.	*Prêt à l'emploi.*	*Ajouter 1 flacon de 300 ml tous les 5000 km environ.*

Recommandations : *conserver le produit dans un local frais et aéré à l'abri de la chaleur, des flammes ou de sources d'étincelles. Éviter le contact avec la peau.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).